



7900 sianet

L'abrasif réticulé performant



L'abrasif réticulé performant

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

- ▶ Aspiration de la poussière sur toute la surface
- ▶ Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- ▶ Extrêmement efficace et productif
- ▶ Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé

Profil de produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epanchage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications

- Ponçage de rouille
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage de lattes
- Ponçage de terrasses en bois et contours de piscines en bois
- Ponçage de peintures ternies ou couches de peinture mal adhérentes
- Décapage ou ponçage léger de surfaces
- Ponçage de surfaces mastiquées
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- Élimination d'inégalités de type rayures ou taches par

Matières

Vernis acrylique; Vernis anciens; Apprêts; Plâtre et placo; Plaques de plâtre renforcées de fibres; Apprêts; Sous-couche; Bois durs; Bois résineux; Panneau HDF; Feuille mélaminée

Technologie

siafast; sianet



7900 sianet

L'abrasif réticulé performant



L'abrasif réticulé performant

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

- ▶ Aspiration de la poussière sur toute la surface
- ▶ Rendement de ponçage élevé sans encrassement
- ▶ Extrêmement efficace et productif
- ▶ Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé
- ▶ Idéal pour les bois gras ou résineux

Profil de produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epanchage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Ponçage de peintures, vernis, mastics, d'apprêts et plastiques
- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage fin de surfaces
- Égrenage des vernis
- Préparation au poli-miroir
- Ponçage fin de bois massifs, contreplaqué, matières minérales, couche d'apprêt, plaques en plâtre et en fibre

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)

Technologie

siafast; sianet



7900 sianet

L'abrasif réticulé performant



L'abrasif réticulé performant

La structure réticulée particulière du 7900 sianet permet un travail sans poussière avec un pouvoir abrasif très élevé.

- ▶ Aspiration optimale
- ▶ Haute performance en enlèvement
- ▶ Encrassement minimal
- ▶ Longue durée de vie
- ▶ Utilisable sur tout type de plateau perforé sans positionnement spécifique
- ▶ Grande résistance au déchirement grâce au support toile réticulé

Profil de produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable
Granulométrie:	80-240; 320; 400
Support:	Toile
Epanchage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

Application



Applications

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts

Matières

Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Primaire cataphorèse; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium; Aciers

Technologie

siafast; sianet